

日立産業用パソコン HF-W6500 モデル55    Windows7 Professional（32bit 日本語版）

作成日：2018年3月23日

| 製品名称                                                         | 製品型式              | 備考    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| cTESTシリーズ                                                    |                   |       |
| スタンダードPCI                                                    |                   |       |
| cTESTシリーズ    PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード                      | DIG-100M1002-PCI  |       |
| PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード                             | DMM-552-PCI       |       |
| アナログ入出力                                                      |                   |       |
| PCI Express                                                  |                   |       |
| PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード                           | AI-1616LI-PE      |       |
| PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)              | AI-1616L-LPE      | ※1    |
| PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)         | AI-1664LA-LPE     | ※1    |
| PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード                    | AIO-121601E3-PE   |       |
| PCI Express対応 1MSPS 12 ビット分解能 アナログ入出力ボード                     | AIO-121601UE3-PE  |       |
| PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード                          | AIO-160802LI-PE   |       |
| PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)             | AIO-160802L-LPE   | ※1    |
| PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード                    | AIO-161601E3-PE   |       |
| PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード                      | AIO-161601UE3-PE  |       |
| PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード                          | AIO-163202F-PE    |       |
| PCI Express対応 絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード                           | AO-1604LI-PE      |       |
| PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)              | AO-1604L-LPE      | ※1    |
| PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ  | AO-1608L-LPE      | ※1    |
| PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ | AO-1616L-LPE      | ※1    |
| スタンダードPCI                                                    |                   |       |
| PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード                                          | AD12-16(PCI)      |       |
| PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード                                       | AD12-16(PCI)EV    |       |
| PCI対応 非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード                                     | AD12-16U(PCI)EV   |       |
| PCI対応 非絶縁型多チャネルアナログ入力ボード                                     | AD12-64(PCI)      |       |
| PCI対応 非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード                                    | AD16-16(PCI)EV    |       |
| PCI対応 非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード                                  | AD16-16U(PCI)EV   |       |
| PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード                                  | ADA16-32/2(PCI)F  |       |
| PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード                                        | ADI12-16(PCI)     |       |
| PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード                                        | AI-1204Z-PCI      |       |
| 非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)                                     | AI-1216AH-PCI     |       |
| PCI対応 絶縁型高精度アナログ入力ボード                                        | AI-1604CI2-PCI    |       |
| 非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)                                    | AIO-121602AH-PCI  |       |
| 非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)                                     | AIO-121602AL-PCI  |       |
| PCI対応 絶縁型高精度アナログ出力ボード                                        | AO-1604CI3-PCI    |       |
| PCI対応 非絶縁型多チャネルアナログ出力ボード                                     | DA12-16(PCI)      |       |
| PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード                                          | DA12-4(PCI)       |       |
| PCI対応 非絶縁型多チャネルアナログ出力ボード                                     | DA12-8(PCI)       |       |
| Low Profile PCI                                              |                   |       |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード                        | AD16-16(LPCI)L    | ※1    |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード                           | AD16-64(LPCI)LA   | ※1    |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード                       | ADA16-8/2(LPCI)L  | ※1    |
| Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード                        | ADAI16-8/2(LPCI)L | ※1    |
| Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード                         | ADI16-16(LPCI)L   | ※1    |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード                           | DA16-16(LPCI)L    | ※1    |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード                        | DA16-4(LPCI)L     | ※1    |
| Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード                           | DA16-8(LPCI)L     | ※1    |
| Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード                         | DAI16-4(LPCI)L    | ※1    |
| USBデバイス                                                      |                   |       |
| USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール                                         | ADI12-8(USB)GY    | ※2    |
| USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール                                   | ADI16-4(USB)      | ※2    |
| USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット                             | AI-1664LAX-USB    | ※2    |
| USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル                                      | AI-1608AY-USB     | ※2    |
| USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル                                     | AIO-160802AY-USB  | ※2    |
| USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル                                     | AIO-160802GY-USB  | ※2    |
| USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット               | AIO-163202FX-USB  | ※2    |
| USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)    | AIO-121602LN-USB  | ※2    |
| USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)     | AIO-120802LN-USB  | ※2    |
| USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット                                      | AO-1604LX-USB     | ※2    |
| USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール                                         | DAI12-4(USB)GY    | ※2    |
| USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール                                   | DAI16-4(USB)      | ※2    |
| USB2.0対応 Pt100温度センサ用入力モジュール                                  | PTI-4(USB)        | ※2,※3 |

| 製品名称                                              |  | 製品型式              | 備考 |
|---------------------------------------------------|--|-------------------|----|
| デジタル入出力                                           |  |                   |    |
| PCI Express                                       |  |                   |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード                        |  | DI-128L-PE        |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード（電源内蔵）                  |  | DI-32B-PE         |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                       |  | DI-32L-PE         |    |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入力ボード                       |  | DI-32T-PE         |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード                        |  | DI-64L-PE         |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                 |  | DIO-1616B-PE      |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                       |  | DIO-1616H-PE      |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                       |  | DIO-1616L-PE      |    |
| PCI Express対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル入出力ボード               |  | DIO-1616RL-PE     |    |
| PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード             |  | DIO-1616RY-PE     |    |
| PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード               |  | DIO-1616TB-PE     |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ        |  | DIO-1616L-LPE     | ※1 |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ(電源内蔵) |  | DIO-1616B-LPE     | ※1 |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード    Low Profileサイズ    |  | DIO-1616T-LPE     | ※1 |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                      |  | DIO-1616T-PE      |    |
| PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード                 |  | DIO-32DM2-PE      |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                 |  | DIO-3232B-PE      |    |
| PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード                     |  | DIO-3232F-PE      |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                       |  | DIO-3232H-PE      |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                       |  | DIO-3232L-PE      |    |
| PCI Express対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード                |  | DIO-3232RL-PE     |    |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                      |  | DIO-3232T-PE      |    |
| PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ    |  | DIO-48D-LPE       | ※1 |
| PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード                   |  | DIO-48D-PE        |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード                       |  | DIO-6464L-PE      |    |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                      |  | DIO-6464T-PE      |    |
| PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)      |  | DIO-96D-LPE       | ※1 |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード                        |  | DO-128L-PE        |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード（電源内蔵）                  |  | DO-32B-PE         |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード                        |  | DO-32L-PE         |    |
| PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード                       |  | DO-32T-PE         |    |
| PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード                        |  | DO-64L-PE         |    |
| PCI Express対応 独立コモントリードリレー接点デジタル出力ボード             |  | RRY-16C-PE        |    |
| PCI Express対応 リードリレー接点デジタル出力ボード                   |  | RRY-32-PE         |    |
| スタンダードPCI                                         |  |                   |    |
| PCI対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル入力ボード                        |  | DI-128RL-PCI      |    |
| PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード                           |  | DIO-48D2-PCI      |    |
| PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                              |  | DIO-6464T2-PCI    |    |
| PCI対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル出力ボード                        |  | DO-128RL-PCI      |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード                                |  | PI-128L(PCI)H     |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)                          |  | PI-32B(PCI)H      |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード                                |  | PI-32L(PCI)H      |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード                                |  | PI-64L(PCI)H      |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                         |  | PIO-16/16B(PCI)H  |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                               |  | PIO-16/16L(PCI)H  |    |
| PCI対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード                        |  | PIO-16/16RL(PCI)H |    |
| PCI対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード                     |  | PIO-16/16RY(PCI)  |    |
| PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                              |  | PIO-16/16T(PCI)H  |    |
| PCI対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)                 |  | PIO-16/16TB(PCI)H |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                         |  | PIO-32/32B(PCI)V  |    |
| PCI対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード                             |  | PIO-32/32F(PCI)H  |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                               |  | PIO-32/32H(PCI)H  |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                               |  | PIO-32/32L(PCI)H  |    |
| PCI対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード                        |  | PIO-32/32RL(PCI)H |    |
| PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                              |  | PIO-32/32T(PCI)H  |    |
| PCIバスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード                     |  | PIO-32DM(PCI)     |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                               |  | PIO-64/64L(PCI)H  |    |
| PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード                                |  | PO-128L(PCI)H     |    |

日立産業用パソコン HF-W6500 モデル55    Windows7 Professional（32bit 日本語版）

作成日：2018年3月23日

| 製品名称   |                                                      | 製品型式              | 備考    |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|        | PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)                             | PO-32B(PCI)H      |       |
|        | PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード                                   | PO-32L(PCI)H      |       |
|        | PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード                                   | PO-64L(PCI)H      |       |
|        | PCI対応 リードリレー接点デジタル出力ボード                              | RRY-32(PCI)H      |       |
|        | PCI対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード                         | RRY-16C(PCI)H     |       |
|        | Low Profile PCI                                      |                   |       |
|        | Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)                | PIO-16/16B(LPCI)H | ※1    |
|        | Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード                      | PIO-16/16L(LPCI)H | ※1    |
|        | Low Profile PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード                     | PIO-16/16T(LPCI)H | ※1    |
|        | Low Profile PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード                  | PIO-48D(LPCI)H    | ※1    |
|        | PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI               | DIO-96D2-LPCI     | ※1    |
|        | USBデバイス                                              |                   |       |
|        | USB対応 絶縁型デジタル入力モジュール                                 | DI-16(USB)GY      | ※2    |
|        | USB2.0対応 非絶縁型デジタル入力ターミナル                             | DI-16TY-USB       | ※2    |
|        | USB2.0対応 絶縁型デジタル入力モジュール                              | DI-32(USB)        | ※2    |
|        | USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル                             | DIO-0808LY-USB    | ※2    |
|        | USB2.0対応 非絶縁型デジタル入出力ターミナル                            | DIO-0808TY-USB    | ※2    |
|        | USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI) | DIO-0808RN-USB    | ※2    |
|        | USB対応Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)          | DIO-1616HN-USB    | ※2    |
|        | USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力モジュール                             | DIO-16/16(USB)    | ※2,※3 |
|        | USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)               | DIO-1616BX-USB    | ※2    |
|        | USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット                     | DIO-1616LX-USB    | ※2    |
|        | USB I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット          | DIO-1616RYX-USB   | ※2    |
|        | USB2.0対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル                         | DIO-24DY-USB      | ※2    |
|        | USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット                     | DIO-3232LX-USB    | ※2    |
|        | USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット                             | DIO-48DX-USB      | ※2    |
|        | USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット                     | DIO-6464LX-USB    | ※2    |
|        | USB対応 絶縁型双方向デジタル入出力ユニット                              | DIO-128SLX-USB    | ※2    |
|        | USB対応 絶縁型デジタル入出力モジュール                                | DIO-8/8(USB)GY    | ※2,※3 |
|        | USB対応 絶縁型デジタル出力モジュール                                 | DO-16(USB)GY      | ※2    |
|        | USB2.0対応 非絶縁型デジタル出力ターミナル                             | DO-16TY-USB       | ※2    |
|        | USB2.0対応 絶縁型デジタル出力モジュール                              | DO-32(USB)        | ※2    |
|        | USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット                        | RRY-16CX-USB      | ※2    |
| シリアル通信 |                                                      |                   |       |
|        | PCI Express                                          |                   |       |
|        | PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ | COM-1C-LPE        | ※1    |
|        | PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ | COM-2C-LPE        | ※1    |
|        | PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード                       | COM-2C-PE         |       |
|        | PCI Express対応 絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード               | COM-2PC-PE        |       |
|        | PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード           | COM-2PD-PE        |       |
|        | PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ | COM-4C-LPE        | ※1    |
|        | PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード                       | COM-4C-PE         |       |
|        | PCI Express対応 絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード               | COM-4PC-PE        |       |
|        | PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード           | COM-4PD-PE        |       |
|        | PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ | COM-8C-LPE        | ※1    |
|        | PCI Express対応 RS-232Cシリアル通信ボード                       | COM-8C-PE         |       |
|        | スタンダードPCI                                            |                   |       |
|        | PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ                            | COM-2(PCI)H       |       |
|        | PCI対応 非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード                      | COM-2CL-PCI       |       |
|        | PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード                  | COM-2DL-PCI       |       |
|        | PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ                    | COM-2P(PCI)H      |       |
|        | PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード                            | COM-2PD(PCI)H     |       |
|        | PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ                            | COM-4(PCI)H       |       |
|        | PCI対応 非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード                      | COM-4CL-PCI       |       |
|        | PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード                  | COM-4DL-PCI       |       |
|        | PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ                    | COM-4P(PCI)H      |       |
|        | PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード                            | COM-4PD(PCI)H     |       |
|        | PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ                            | COM-8(PCI)H       |       |
|        | Low Profile PCI                                      |                   |       |
|        | Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ           | COM-1(LPCI)H      | ※1    |
|        | Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード       | COM-1PD(LPCI)H    | ※1    |
|        | Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ           | COM-2(LPCI)H      | ※1    |
|        | Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード       | COM-2PD(LPCI)H    | ※1    |
|        | Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ           | COM-4(LPCI)H      | ※1    |
|        | Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ           | COM-8C-LPCI       | ※1    |

日立産業用パソコン HF-W6500 モデル55    Windows7 Professional（32bit 日本語版）

作成日：2018年3月23日

| 製品名称        |                                                   | 製品型式            | 備考       |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|
|             | USBデバイス                                           |                 |          |
|             | USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット                     | COM-4CX-USB     | ※2       |
|             | USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ                 | COM-1(USB)H     | ※2       |
|             | USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ                  | COM-1P(USB)H    | ※2       |
|             | USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ            | COM-1PD(USB)H   | ※2       |
| GPIB通信      |                                                   |                 |          |
|             | PCI Express                                       |                 |          |
|             | PCI Express対応 高速型GPIB通信ボード Low Profileサイズ         | GPIB-FL-LPE     | ※1       |
|             | PCI Express対応 高機能高速型GPIB通信ボード Low Profileサイズ      | GPIB-F-LPE      | ※1       |
|             | スタンダードPCI                                         |                 |          |
|             | PCI対応 高機能高速型GPIB通信ボード                             | GP-IB(PCI)F     |          |
|             | PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード                             | GP-IB(PCI)FL    |          |
|             | Low Profile PCI                                   |                 |          |
|             | Low Profile PCI対応 高機能高速型GPIB通信ボード                 | GP-IB(LPCI)F    | ※1       |
|             | Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード                 | GP-IB(LPCI)FL   | ※1       |
|             | USBデバイス                                           |                 |          |
|             | USB2.0対応 低価格高速型GPIB通信マイクロコンバータ                    | GP-IB(USB)FL    | ※2       |
| カウンタ        |                                                   |                 |          |
|             | PCI Express                                       |                 |          |
|             | PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ      | CNT-3204MT-LPE  | ※1       |
|             | PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード                     | CNT-3208M-PE    |          |
|             | スタンダードPCI                                         |                 |          |
|             | PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード                      | CNT24-4(PCI)H   |          |
|             | PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード               | CNT24-4D(PCI)H  |          |
|             | PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード                   | CNT32-8M(PCI)   |          |
|             | Low Profile PCI                                   |                 |          |
|             | Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力) | CNT32-4MT(LPCI) | ※1       |
|             | USBデバイス                                           |                 |          |
|             | USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール                              | CNT24-2(USB)GY  | ※2       |
| モーションコントロール |                                                   |                 |          |
|             | PCI Express                                       |                 |          |
|             | PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ     | SMC-4DL-PE      |          |
|             | PCI Express対応 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ     | SMC-8DL-PE      |          |
|             | スタンダードPCI                                         |                 |          |
|             | PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版             | SMC-4DF2-PCI    |          |
|             | PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード                 | SMC-4DL-PCI     |          |
|             | PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版             | SMC-8DF2-PCI    |          |
|             | PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード                 | SMC-8DL-PCI     |          |
| リモートI/O     |                                                   |                 |          |
|             | USB搭載 I/Oコントローラモジュール                              | CPU-CA10(USB)GY | ※2,※3,※4 |
|             | F&eITシリーズ I/Oコントローラモジュール                          | CPU-CA20(FIT)GY | ※4       |
|             | 絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O（F&eIT N シリーズ）      | DI-32LN-FIT     |          |
|             | 絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O（F&eIT N シリーズ）      | DO-32LN-FIT     |          |
|             | 絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O（F&eIT N シリーズ）     | DIO-1616LN-FIT  |          |
|             | F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ            | RP-COM(FIT)H    |          |
|             | F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ（PoE対応）     | RP-COM(FIT)H-AF |          |
| 拡張アダプタ      |                                                   |                 |          |
|             | PCI Express                                       |                 |          |
|             | バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ                     | EAD-BE-LPE      | ※1,※5    |
|             | PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ                       | EAD-CE-LPE      | ※1,※5,※6 |
|             | StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ（パソコン側）         | EAD-SF-LPE      | ※1,※5,※7 |
|             | スタンダードPCI                                         |                 |          |
|             | バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ（パソコン側）                     | EAD(PCI)BE      | ※5       |
|             | Low Profile PCI                                   |                 |          |
|             | バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ（パソコン側）                    | EAD(LPCI)BE     | ※1,※5    |
|             | StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ（パソコン側）              | EAD(LPCI)SF     | ※1,※5,※7 |

日立産業用パソコン HF-W6500 モデル55    Windows7 Professional（32bit 日本語版）

作成日：2018年3月23日

| 製品名称                                                   |  | 製品型式            | 備考    |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|
| 拡張シャーシ                                                 |  |                 |       |
| PCI Express Cable方式                                    |  |                 |       |
| PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置         |  | ECH-PE-CE-F2B   | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵        |  | ECH-PE-CE2-F4A  | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置       |  | ECH-PE-CE-H2B   | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置               |  | ECH-PCI-CE-F2B  | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置              |  | ECH-PCI-CE-F4B  | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置             |  | ECH-PCI-CE-H2B  | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×4、電源内蔵              |  | ECH-PCI-CE2-H4A | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置             |  | ECH-PCI-CE-H4B  | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシショート×7、電源内蔵              |  | ECH-PCI-CE2-H7A | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵            |  | ECH-PCI-CE-H13A | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2              |  | ECH-PCI-CE-H2C  | ※6,※8 |
| PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4              |  | ECH-PCI-CE-H4D  | ※6,※8 |
| バス延長方式                                                 |  |                 |       |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)                         |  | ECH(PCI)BE-F13A | ※8    |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)                          |  | ECH(PCI)BE-F2B  | ※8    |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)                          |  | ECH(PCI)BE-F4B  | ※8    |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)                          |  | ECH-PCI-BE2-F7A | ※8    |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)                        |  | ECH(PCI)BE-H13A | ※8    |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)                         |  | ECH(PCI)BE-H2B  | ※8    |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)                         |  | ECH-PCI-BE2-H4A | ※8    |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)                         |  | ECH(PCI)BE-H4B  | ※8    |
| バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)                         |  | ECH-PCI-BE2-H7A | ※8    |
| StarFabric準拠方式                                         |  |                 |       |
| StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ（ロング×7、電源内蔵）                    |  | ECH-PCI-SF2-F7A | ※8    |
| StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ（ショート×4、電源内蔵）                   |  | ECH(PCI)SF2-H4A | ※8    |
| StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ（ショート×7、電源内蔵）                   |  | ECH-PCI-SF2-H7A | ※8    |
| ディスプレイ                                                 |  |                 |       |
| 液晶表示機                                                  |  |                 |       |
| LVDS & DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ   |  | FPD-H71XT-DC1   | ※9    |
| LVDS & DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ |  | FPD-L71ST-DC1   | ※9    |
| LVDS & DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ    |  | FPD-L75ST-DC1   | ※9    |

- ※1：製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。
- ※2：Windows7では本来のパフォーマンスが出ないため、Windows10のご使用を推奨します。
- ※3：保守製品のため販売状況につきましては、当社製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。
- ※4：別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。
- ※5：別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。
- ※6：連動設定ではご利用できません。非連動設定に切り替える必要があります。
- ※7：INFファイルを使用しないセットアップの対応となります。
- ※8：別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。
- ※9：タッチパネルはUSBのみご利用できます。232Cではご利用できません。