

TOSHIBA FR2100A Model100

CONTEC PRODUCTS CATALOG Ver9 2005年7月改訂版 掲載商品を動作対象としております。

2005/9/6

種類	バス	製品名称	型番	備考
アナログ	PCI	非絶縁型高速高精度アナログ入出力ボード	ADA16-32/2(PCI)F	
アナログ	PCI	非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)E	
アナログ	PCI	非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EH	
アナログ	PCI	非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)E	
アナログ	PCI	非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)E	
アナログ	PCI	非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EH	
アナログ	PCI	非絶縁アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	
アナログ	PCI	非絶縁多チャンネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	
アナログ	PCI	絶縁型高機能アナログ入力	ADI12-16(PCI)	
アナログ	PCI	絶縁型高精度アナログ入力ボード	ADI16-4C(PCI)	
アナログ	PCI	絶縁型微小信号用アナログ入力ボード	ADI16-4L(PCI)	
アナログ	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	AD16-16(LPCI)L	注1
アナログ	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADA16-8/2(LPCI)L	注1
アナログ	PCI	非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	
アナログ	PCI	非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	
アナログ	PCI	非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	
アナログ	PCI	絶縁型高精度アナログ出力ボード	DAI16-4C(PCI)	
アナログ	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DA16-4(LPCI)L	注1
アナログ	USB	絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	
アナログ	USB	絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	
デジタル	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	注1
デジタル	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	注1
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	
デジタル	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	注1
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16H(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	
デジタル	PCI	高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力	PIO-16/16RY(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	
デジタル	PCI	絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	
デジタル	PCI	高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)	
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)H	
デジタル	PCI	高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	PIO-16/16TB(PCI)	
デジタル	PCI	独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)	
デジタル	PCI	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)	
デジタル	PCI	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)	
デジタル	PCI	非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)	
デジタル	PCI	非絶縁型バッファ付き双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(PCI)	
デジタル	PCI	非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	
デジタル	USB	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	
デジタル	USB	絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	
デジタル	USB	絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	
シリアル	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 1chシリアル通信ボード	COM-1(LPCI)H	
シリアル	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2(LPCI)H	注2
シリアル	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4(LPCI)H	注2
シリアル	PCI	RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2(PCI)H	
シリアル	PCI	RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4(PCI)H	

シリアル	PCI	RS-232C 8chシリアル通信ボード	COM-8(PCI)H	
シリアル	PCI	絶縁型RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2P(PCI)H	
シリアル	PCI	絶縁型RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4P(PCI)H	
シリアル	PCI	絶縁型RS-422A/485 2chシリアル通信ボード	COM-2PD(PCI)H	
シリアル	PCI	絶縁型RS-422A/485 4chシリアル通信ボード	COM-4PD(PCI)H	
シリアル	USB	USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコン	COM-1(USB)H	
シリアル	USB	USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコン	COM-1P(USB)H	
シリアル	USB	USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	
シリアル	USB	RS-232C 4ch シリアル通信ターミナル	COM-4(USB)	
GPIO	LowProfilePCI	標準PCI/LowProfilePCIスロット対応低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	注3
GPIO	LowProfilePCI	標準PCI/LowProfilePCIスロット対応高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(LPCI)F	注3
GPIO	PCI	高性能高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)F	
GPIO	PCI	低価格高速型GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)FL	
GPIO	PCI	IEEE-488.2対応GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)	
GPIO	PCI	IEEE-488.2対応GPIO通信ボード	GP-IB(PCI)L	
SMC	PCI	高速2軸モータコントロールボード	SMC-2P(PCI)	
SMC	PCI	高速4軸モータコントロールボード	SMC-4P(PCI)	
カウンタ	PCI	24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)	
カウンタ	PCI	24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)	
カウンタ	PCI	PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	
カウンタ	LowProfilePCI	PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-4MT(LPCI)	注3
カウンタ	USB	絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	
プリンタ	PCI	プリンタ2ポート増設ボード	PRN-2(PCI)	
拡張アダプタ	PCI	バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(PCI)BE	
拡張アダプタ	LowProfilePCI	バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)BE	注3
拡張アダプタ	LowProfilePCI	StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ(パソコン側)	EAD(LPCI)SF	注3
拡張アダプタ	PCI	PCIバス拡張アダプタセット(4スロット)	BUF(PCI)4	
拡張アダプタ	PCI	PCIバス拡張アダプタセット(7スロット)	BUF(PCI)7	
拡張アダプタ	PCI	PCIバス拡張アダプタセット(13スロット)	BUF(PCI)13	
バス変換アダプタ	PCI→ISA	PCI→ISAバス変換アダプタセット	BUF-PCI(PC)	
拡張ユニット	PCI	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	EAD(PCI)BE,EAD(LPCI)BE専用
拡張ユニット	PCI	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	EAD(PCI)BE,EAD(LPCI)BE専用
拡張ユニット	PCI	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	EAD(PCI)BE,EAD(LPCI)BE専用
拡張ユニット	PCI	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	EAD(PCI)BE,EAD(LPCI)BE専用
拡張ユニット	PCI	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、アイボリ、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H4A	EAD(PCI)BE,EAD(LPCI)BE専用
拡張ユニット	PCI	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、アイボリ、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F7A	EAD(PCI)BE,EAD(LPCI)BE専用
拡張ユニット	PCI	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、アイボリ、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	EAD(PCI)BE,EAD(LPCI)BE専用
拡張ユニット	PCI	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H2B	EAD(LPCI)SF専用。
拡張ユニット	PCI	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F2B	EAD(LPCI)SF専用。
拡張ユニット	PCI	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-H4B	EAD(LPCI)SF専用。
拡張ユニット	PCI	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、ブラック、電源外置)	ECH(PCI)SF-F4B	EAD(LPCI)SF専用。
拡張ユニット	PCI	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、アイボリ、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-H4A	EAD(LPCI)SF専用。
拡張ユニット	PCI	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、アイボリ、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F7A	EAD(LPCI)SF専用。
拡張ユニット	PCI	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、アイボリ、電源内蔵)	ECH(PCI)SF-F13A	EAD(LPCI)SF専用。
LANアダプタ	PCI	PCIバス対応NIC 10M/100M	C-NET(PI)W-100TX2	
LANアダプタ	PCI	PCIバス対応NIC 10M/100M/1000M	C-NET(PI)-1000T	
無線カード	CardBus	IEEE802.11a準拠 54M無線LAN FLEXLAN-DS540シリーズ PCカード・ユーザーユニット	FX-DS540-PCC	注4
無線カード	CardBus	IEEE802.11a準拠 54M無線LAN FLEXLAN-DS540シリーズ PCカード・ユーザーユニット	FX-DS540-PCC2	注4
無線カード	CardBus	802.11a/g/b無線LAN FLEXLAN-DS540シリーズ PCカード・ユーザーユニット	FX-DS540-PCD	注4
無線カード	CardBus	802.11a/g/b無線LAN FLEXLAN-DS540シリーズ PCカード・ユーザーユニット	FX-DS540-PCD2	注4
液晶表示器		アナログ信号入力15"XGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	IPC-DT/H20X(PC)T	注5
液晶表示器		アナログ信号入力12.1"SVGA対応TFT液晶表示器	IPC-DT/L20S(PC)T	注5
液晶表示器		アナログ信号入力10.4"VGA対応TFT液晶表示器	IPC-DT/M20V(PC)T	注5

液晶表示器		パネルマウント型アナログRGB/DVI入力タイプ15.1"XGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	IPC-DT/H61XT-DC1	
液晶表示器		組み込み型アナログRGB/DVI入力タイプ15.1"XGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	IPC-DT/H65XT-DC1	
液晶表示器		パネルマウント型アナログRGB/DVI入力タイプ12.1"SVGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	IPC-DT/L61SVT-DC1	
液晶表示器		組み込み型アナログRGB/DVI入力タイプ12.1"SVGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	IPC-DT/L65SVT-DC1	
液晶表示器		パネルマウント型アナログRGB/DVI入力タイプ10.4"VGA対応TFT液晶表示器	IPC-DT/M61VT-DC1	
液晶表示器		組み込み型アナログRGB/DVI入力タイプ10.4"VGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	IPC-DT/M65VT-DC1	
液晶表示器		パネルマウント型アナログRGB/DVI入力タイプ6.5"VGA対応TFT液晶表示器	IPC-DT/S61VT-DC1	
液晶表示器		組み込み型アナログRGB/DVI入力タイプ6.5"VGA対応TFT液晶表示器 (タッチパネル付き)	IPC-DT/S65VT-DC1	

注1 本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要

拡張SLOT1,2で使用可能。拡張SLOT3,4は基板ブラケットのネジ部が筐体と干渉して実装できない

注2 本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要

拡張SLOT1,2で使用可能。拡張SLOT3,4はケーブルコネクタ部が筐体と干渉して接続できない。

注3 本体実装時、添付のPCI標準ブラケットに変更が必要

注4 別途CONTEC製「PCI接続ボード FX-PCI-EXT3」が必要

注5 実際に確認したが、特定の条件下では、正常に動作したもの

PC側のBIOS 設定で、USB2.0Controllerを「Disable」とする必要がある、本機使用時は、USB2.0機器との併用ができません